

Väestösuojan paine- ja kaasutiivis suojuuukku HS-1



Suomen Turvakaupan HS-1 hätäpoistumisaukon suojuuukku varmistaa kaasutiiviin painesuojuuksen. Tuotteet täyttävät S1-luokan teräsbetonisissa väestönsuojuissa käytettäville suojuuukuille asetetut vaatimukset, jotka on esitetty sertifiointiperusteissa R027: Väestönsuojujen laitteet ja varusteet, sekä Valtioneuvoston asetuksessa n:o 409/2011, 5.5.2011 (asetus väestösuojan laitteista ja varusteista). Suojuuukulla HS-1 on Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti EUFI29-19002477-C



Huolto

Suojuuukku HS-1 on huoltovapaa. Tarvittaessa saranat ja salvat voidaan voidella yleisrasvalla.

Asennus

Kiinnitä tarvittaessa luukun ovilehti seinään seinänpinnan myötäiseksi.

Pintakäsittely

Puhdista luukkupinnat ennen pintojen pintakäsittelyä. Irroita luukusta kaikki siinä olevat tarrat. Maalaa luukku esim. Teknoksen K10a-järjestelmän mukaisesti. Luukkulehden pohjamaalina on Teknolac Primer. Lopullinen pinta voidaan tehdä Teknolac Combilla. Luukkunn muut osat ovat jauhemaalattuja ja niiden pintakäsittely on riittävä. Pinnat voidaan käsitellä myös Teknolac Combilla, jos luukkunn väri halutaan muuttaa.