

Väestösuojan paine- ja kaasutiivis suojaovi SO-1



S1-luokan väestösuojan ovi varmistaa kulkuteiden kaasutiiviin painesuojauksen. Tuotteet täyttävät S1-luokan teräsbetonisissa väestösuojissa käytettäville paine- ja kaasutiiville suojaoville SO-1 asetetut vaatimukset, jotka on esitetty sertifiointiperusteissa R027: Väestösuojien laitteet ja varusteet, sekä Valtioneuvoston asetuksessa n:o 409/2011, 5.5.2011 (asetus väestösuojan laitteista ja varusteista). Suojaovella SO-1 on Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä tuotesertifikaatti EUFI29-19002452-C.

Huolto

Suojaovi SO-1 on huoltovapaa. Tarvittaessa saranat ja salvat voidaan voidella yleisrasvalla.

Asennus

Kiinnitä tarvittaessa ovilehti seinään seinänpinnan myötäiseksi. Ovilehti voidaan kiinnittää suojan seinään kiila-ankkurilla.

Jos oven ulkopuolinen pinta on alempana kuin käytävän taso, tulee oven eteen asentaa kulkutaso.

Pintakäsittely

Puhdista ovipinnat ennen pintojen pintakäsittelyä. Irroita ovesta kaikki siinä olevat tarrat. Maalaa ovi esim. Teknoksen K10a-järjestelmän mukaisesti. Ovilehden pohjamaalina on Teknolac Primer. Lopullinen pinta voidaan tehdä Teknolac Combilla. Oven muut osat ovat jauhemaalattuja ja niiden pintakäsittely on riittävä. Pinnat voidaan käsitellä myös Teknolac Combilla, jos oven väri halutaan muuttaa.

EUFI29-19002452-C tuotesertifioidut SO-1 ovet

SO-1/900x2000, SO-1/900x2000-S ja SO-1/1200x2000-S. Kaikki mallit saatavana 20 mm, sekä 30 mm (sirpalesuojattu) vahvuisena.

Erikoiskokoisille ja -toimisille oville, kuten liukuoville hankitaan työmaakohtainen hyväksyntä.

